Foto-Video-Endoskop mit 3,5“ LCD-Farbmonitor

EN 101

Video inspection endoscope with 3.5“ color LCD display



- **für schnelle, visuelle Überprüfung schwer zugänglicher Stellen wie Hohlräume und Rohre**
- **3,5“ LCD Farbmonitor, Auflösung 320 x 240 Pixel digitaler Zoom (1x - 2x), Bilddrehung (180°)**
- **Aufnahme für 5,5 mm, 9 mm oder 12 mm Kamerasonde**
- **Stromversorgung 9 V Blockbatterie**
- **Kamerasonde IP67**
- **im Koffer**

- for quick, visual inspection of critical sites as hollow space or tube
- 3,5“ colour LCD monitor, resolution 320 x 240 pixels, image Zoom (1x - 2x), image rotation (180°)
- Connector for 5.5 mm, 9 mm, 12 mm camera probe
- Voltage 9 V battery
- camera probe IP67
- in box

Bestell-Nr. **Order.-No.**	Bildschirm Display inch	Kamerasonde Ø x L Probe Ø x L mm	**Euro/St.** **Euro/Pc.**
01005102	3,5	ohne Kamerasonde / without camera probe	**200,00**
01005103	3,5	ø 12 x 1000	**260,00**
01005104	3,5	ø 9 x 1000	**290,00**
01005105	3,5	ø 5,5 x 1000	**370,00**
01005106	3,5	ø 12 x 3000	**290,00**
01005107	3,5	ø 9 x 3000	**320,00**
01005108	3,5	ø 5,5 x 3000	**400,00**

5

Foto-Video-Endoskop mit abnehmbarem, drahtlosem 3,5“ LCD-Farbmonitor

EN 102

Video inspection endoscope with removable wireless 3.5“ color LCD display



- **für schnelle, visuelle Überprüfung schwer zugänglicher Stellen wie Hohlräume und Rohre**
- **drahtlose Bildübertragung per 2.4 GHz Funk zum Farbmonitor, max. Reichweite 10 m**
- **abnehmbarer 3,5“ LCD-Farbmonitor, Auflösung 320 x 240 Pixel digitaler Zoom (1x - 4x), Bilddrehung (180°)**
- **Aufnahme für 5,5 mm, 9 mm oder 12 mm Kamerasonde**
- **mit SD-Speicherkarte 2 GB zum Speichern und Übertragen von Fotos und Videos**
- **mit Einstelltaste für LED-Leuchten**
- **mit wiederaufladbarer Batterie, inkl. Netzteil**
- **Kamerasonde IP67**
- **im Koffer**

- for quick, visual inspection of critical sites as hollow space or tube
- wireless via 2.4 GHz to monitor, transfer range until 10 m
- detachable 3,5“ colour LCD monitor, resolution 320 x 240 pixels, image zoom (1x - 4x), image rotation (180°)
- Connector for 5.5 mm, 9 mm, 12 mm camera probe
- with SD card 2 GB for photo and video recording
- with adjust buttons for LED lights
- with rechargeable battery, incl. power supply
- camera probe IP67
- in box

Bestell-Nr. **Order.-No.**	Bildschirm Display inch	Kamerasonde Ø x L Probe Ø x L mm	**Euro/St.** **Euro/Pc.**
01005110	3,5	ohne Kamerasonde / without camera probe	**385,00**
01005111	3,5	ø 12 x 1000	**435,00**
01005112	3,5	ø 9 x 1000	**460,00**
01005113	3,5	ø 5,5 x 1000	**560,00**
01005114	3,5	ø 12 x 3000	**460,00**
01005115	3,5	ø 9 x 3000	**525,00**
01005116	3,5	ø 5,5 x 3000	**560,00**

ZOREV® Nem Szerelem Képviselet