Zündzeitpunkt-Einstellgerät 639

Ignition point setter



- **zum Ermitteln des obersten Totpunkts von Motoren**
- **mit Aufnahme von Messuhren mit ø 8 mm**
- **passend für alle gängigen Zündkerzen-Bohrungen von Automotoren und Motorrädern**
- **im Kasten**

- to determine the upper dead point of motors
- for dial indicator with 8 mm shank
- suitable for all motors of car and motorbike
- in box

Bestell-Nr. Order.-No.	Gewinde Thread mm	Adapter ø mm Adapter ø mm	Messuhr ø Dial indicator mm	Verlängerungen Extensions mm	Euro/St. Euro/Pc.
01024020	M 10 x 1	-	10 mm x 0,01 mm	30,40,50,60	**135,00**
01024021	M 12 x 1,25	-	10 mm x 0,01 mm	30,40,50,60	**135,00**
01024022	M 10 x 1	M 10 x 1 / M 14 x 1,25	10 mm x 0,01 mm	30,40,50,60	**150,00**
01024023	M 10 x 1	M 10 x 1 / M 18 x 1,5	10 mm x 0,01 mm	30,40,50,60	**150,00**
01024024	M 10 x 1	Ersatzaufnahme			**50,00**
01024025	M 12 x 1,25	Ersatzaufnahme			**52,00**
01024026		M 10 x 1 / M 14 x 1,25	Adapter		**18,00**
01024027		M 10 x 1 / M 18 x 1,5	Adapter		**16,00**


Digital Messuhr, Messbereich 12,7 oder 25 mm, Ablesung 0,01 mm 6086

Digital dial indicator, range 12,7 mm or 25 mm, reading 0,01 mm

- **mit Digitalanzeige**
- **Ablesung 0,01 mm oder 0,0005"**
- **Einspannschaft 8 h6**
- **3 V Batterie**
- **Datenausgang RB 5**
- **im Etui**

- with digital LCD display
- reading 0,01 mm or 0,0005"
- standard stem 8 h6
- 3 V battery
- data output RB 5
- in case





ON / OFF	●
mm / inch (Unit)	●
HOLD-Funktion	
ABS-Funktion	
Absolut-System	
PRESET	
Datenausgang	RB 5
Stromversorgung	3 V CR 2032

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Ablesung Reading mm	Genauigkeit Accuracy µm	Außenring Bezel mm	A+B mm	F mm	G mm	H mm	Euro/St. Euro/Pc.
02031021	12,7	0,01	20	57	115	20	22	55	**80,00**
02031022	25,0	0,01	25	57	179	20	39	55	**100,00**

ZOREX 27 ÉVE
Német Szaszám Képviselet