

NEXT GENERATION Lépcsős fúró HSS, spirálhoronnyal, keresztélköszörüléssel, metrikus kábelkötésekhez



Csomagolási egység: egyenként, műanyag csomagolásban

Acél (N/mm2) < 900	■	■	■
Acél (N/mm2) < 1100			■
Acél (N/mm2) < 1300			
Rozsdamentes acél		□	■
Alumínium	■		■

Sárgaréz	■	■	■
Bronz	□	□	■
Műanyagok	■	■	■
Öntöttvas	□	□	□
Titánöt-vözet			

Méret sz.	Méretek	Ø1 - Ø2 mm	L1 mm	Lépcsőfo-kok száma	Ø3 mm	HSS	HSS TiN	HSS TiAlN	
14	Maglyuk	5,3 - 30,5	79,0	9	10,0	101 093	101 093 T	101 093 F	1
15	Furat	6,5 - 32,5	79,0	9	10,0	101 092	101 092 T	101 092 F	1
16	Maglyuk	5,3 - 38,5	96,0	11	10,0	101 091	101 091 T	101 091 F	1
17	Furat	6,5 - 40,5	96,0	11	10,0	101 090	101 090 T	101 090 F	1

14	DIN/EN 60423	5,3 / 7,0 / 9,0 / 10,5 / 14,5 / 18,5 / 23,5 / 27,0 / 30,5
15	DIN/EN 50262	6,5 / 8,5 / 10,5 / 12,5 / 16,5 / 20,5 / 25,5 / 29,0 / 32,5
16	DIN/EN 60423	5,3 / 7,0 / 9,0 / 10,5 / 14,5 / 18,5 / 23,5 / 27,0 / 30,5 / 34,5 / 38,5
17	DIN/EN 50262	6,5 / 8,5 / 10,5 / 12,5 / 16,5 / 20,5 / 25,5 / 29,0 / 32,5 / 36,5 / 40,5



Lépcsős fúró, HSS csúcs nélkül



Csomagolási egység: egyenként, műanyag csomagolásban

Acél (N/mm2) < 900	■	Sárgaréz	■
Acél (N/mm2) < 1100		Bronz	□
Acél (N/mm2) < 1300		Műanyagok	■
Rozsdamentes acél		Öntöttvas	□
Alumínium	■	Titánöt-vözet	

Méret sz.	Ø1 - Ø2 mm	L1 mm	Lépcsőfokok száma	Ø3 mm	HSS	
20	12,0 - 20,00	66,0	9	8,0	101 361	1
30	20,0 - 30,00	78,0	11	10,0	101 362	1
40	30,0 - 40,00	78,0	11	10,0	101 363	1

20	12,0 / 13,0 / 14,0 / 15,0 / 16,0 / 17,0 / 18,0 / 19,0 / 20,0
30	20,0 / 21,0 / 22,0 / 23,0 / 24,0 / 25,0 / 26,0 / 27,0 / 28,0 / 29,0 / 30,0
40	30,0 / 31,0 / 32,0 / 33,0 / 34,0 / 35,0 / 36,0 / 37,0 / 38,0 / 39,0 / 40,0

ZOREX® 28 ÉVE
Német Szerszám Képviselet