HSS | HSSE Co 5 | M | C | DIN 376 | 60° | 4 | ISO 2 6H

Gépi menetfúró M DIN 376
HSS és HSSE-Co 5, köszörült

Gépi menetfúró azonos átmérőjű szárrésszel és jobbos spirálhoronnyal 35° RSP zsákfurat menethez.

Bekezdés: C alak / 35° RSP kb. 2 - 3 menet
Menet: metrikus DIN ISO 13
Menetoldalak: hátraköszörülve



Csomagolási egység: egyenként, műanyag csomagolásban

Sematikus ábra. A kisebb átmérőknél a gyártástól függően heggyel való szállításra van lehetőség.

Acél (N/mm2) < 800	■	■	■	■	■
Acél (N/mm2) < 1000		■	■	□	■
Acél (N/mm2) < 1200					■
Rozsdamentes acél		■	■	□	■
Alumínium	□	□	□		□

Sárgaréz	■	■	■	■	■
Bronz	□	□	□	□	■
Műanyagok	□	□	□	□	□
Öntöttvas	□	□	□	□	□
Titánöt-vözet					□

Menet névleges méret M	Emelkedés mm	Menet magfurat Ø1 mm	L1 mm	L2 max. mm	Ø2 mm
M 3	0,50	2,50	56,0	11,0	2,2
M 4	0,70	3,30	63,0	13,0	2,8
M 5	0,80	4,20	70,0	16,0	3,5
M 6	1,00	5,00	80,0	19,0	4,5
M 8	1,25	6,80	90,0	22,0	6,0
M 10	1,50	8,50	100,0	24,0	7,0
M 12	1,75	10,20	110,0	28,0	9,0
M 14	2,00	12,00	110,0	30,0	11,0
M 16	2,00	14,00	110,0	32,0	12,0
M 18	2,50	15,50	125,0	34,0	14,0
M 20	2,50	17,50	140,0	34,0	16,0
M 22	2,50	19,50	140,0	34,0	18,0
M 24	3,00	21,00	160,0	38,0	18,0
M 27	3,00	24,00	160,0	38,0	20,0
M 30	3,50	26,50	180,0	45,0	22,0

Menet névleges méret M	HSS 800 N/mm²	HSSE Co 5 1000 N/mm²	HSSE Co 5 1000 N/mm²	HSS TiN 900 N/mm²	HSSE Co 5 TiAlN 1200 N/mm²	
M 3	–	233 030 E	233 030 VA	–	233 030 EF	1
M 4	–	233 040 E	233 040 VA	–	233 040 EF	1
M 5	–	233 050 E	233 050 VA	–	233 050 EF	1
M 6	–	233 060 E	233 060 VA	–	233 060 EF	1
M 8	–	233 080 E	233 080 VA	–	233 080 EF	1
M 10	–	233 100 E	233 100 VA	–	233 100 EF	1
M 12	233 120	233 120 E	233 120 VA	233 120 T	233 120 EF	1
M 14	233 140	233 140 E	233 140 VA	233 140 T	233 140 EF	1
M 16	233 160	233 160 E	233 160 VA	233 160 T	233 160 EF	1
M 18	233 180	233 180 E	233 180 VA	233 180 T	233 180 EF	1
M 20	233 200	233 200 E	233 200 VA	233 200 T	233 200 EF	1
M 22	233 220	233 220 E	233 220 VA	233 220 T	233 220 EF	1
M 24	233 240	233 240 E	233 240 VA	233 240 T	233 240 EF	1
M 27	233 270	233 270 E	233 270 VA	233 270 T	233 270 EF	1
M 30	233 300	233 300 E	233 300 VA	233 300 T	233 300 EF	1

■ Fő alkalmazási terület □ Másodlagos alkalmazási terület