HSS 110,0 mm

RS125e / RS126e
RS140e

Magfúró, HSS Weldon szárral (3/4"), fúrásmélység 110,0 mm

Kilökőcsap: Cikkszám 108 2000 (Ø 8,0 x 155,0 mm)

Csomagolási egység: egyenként, műanyag csomagolásban



Húzza ki a magfúrót a furatból, és távolítsa el a furatból a forgácsot.
Többször ismételje meg ezt a műveletet.
Csökkenti a törésveszélyt, és meghosszabbítja a magfúró élettartamát.

Acél (N/mm2) < 900	■	■
Acél (N/mm2) < 1100		■
Acél (N/mm2) < 1300		□
Rozsdamentes acél		■
Alumínium	■	■

Sárgaréz	■	■
Bronz	□	□
Műanyagok	■	■
Öntöttvas	□	□
Titánöt-vözet		

Ø1 mm	Ø2 mm	L1 mm	Fúrásmélység mm	HSS	HSS TiAlN	
20,0	19,0	145,0	110,0	108 2020	108 2020 F	1
21,0	19,0	145,0	110,0	108 2021	108 2021 F	1
22,0	19,0	145,0	110,0	108 2022	108 2022 F	1
24,0	19,0	145,0	110,0	108 2024	108 2024 F	1
25,0	19,0	145,0	110,0	108 2025	108 2025 F	1
26,0	19,0	145,0	110,0	108 2026	108 2026 F	1
28,0	19,0	145,0	110,0	108 2028	108 2028 F	1
30,0	19,0	145,0	110,0	108 2030	108 2030 F	1
32,0	19,0	145,0	110,0	108 2032	108 2032 F	1
33,0	19,0	145,0	110,0	108 2033	108 2033 F	1
34,0	19,0	145,0	110,0	108 2034	108 2034 F	1
35,0	19,0	145,0	110,0	108 2035	108 2035 F	1
36,0	19,0	145,0	110,0	108 2036	108 2036 F	1
38,0	19,0	145,0	110,0	108 2038	108 2038 F	1
40,0	19,0	145,0	110,0	108 2040	108 2040 F	1
41,0	19,0	145,0	110,0	108 2041	108 2041 F	1
42,0	19,0	145,0	110,0	108 2042	108 2042 F	1
45,0	19,0	145,0	110,0	108 2045	108 2045 F	1
50,0	19,0	145,0	110,0	108 2050	108 2050 F	1

ZOREV® 28 ÉVE
Német Szerszám Képviselet



■ Fő alkalmazási terület □ Másodlagos alkalmazási terület