SDS-plus kalapácsfúrók

Ø mm	Ø Coll	L1 mm	L2 mm	Cikkszám	
22,0	7/8	600,0	* 550,0	211 223	1
22,0	7/8	1000,0	* 950,0	211 224	1
24,0	15/16	250,0	200,0	211 240	1
24,0	15/16	450,0	* 400,0	211 241	1
25,0	63/64	250,0	200,0	211 251	1

Ø mm	Ø Coll	L1 mm	L2 mm	Cikkszám	
25,0	63/64	300,0	250,0	211 252	1
25,0	63/64	450,0	* 400,0	211 250	1
25,0	63/64	1000,0	* 950,0	211 253	1
26,0	1 3/16	250,0	200,0	211 261	1
26,0	1 3/16	450,0	* 400,0	211 260	1

* Azonos átmérőjű rövidebb fúróval kb. 150,0 mm mélyen fúrjon elő.

SDS-plus kalapácsfúrók egyenként, műanyag csomagolásban

Ø mm	Ø Coll	L1 mm	L2 mm	Cikkszám	
5,0	3/16	110,0	50,0	211 050 K	10
5,0	3/16	160,0	100,0	211 051 K	10
6,0	15/64	110,0	50,0	211 060 K	10
6,0	15/64	160,0	100,0	211 061 K	10
8,0	5/16	110,0	50,0	211 080 K	10
8,0	5/16	160,0	100,0	211 081 K	10
8,0	5/16	210,0	150,0	211 082 K	10
10,0	3/8	110,0	50,0	211 105 K	10
10,0	3/8	160,0	100,0	211 100 K	10
12,0	15/32	160,0	100,0	211 120 K	10
12,0	15/32	210,0	150,0	211 122 K	10
14,0	9/16	160,0	100,0	211 140 K	5
14,0	9/16	210,0	150,0	211 141 K	5



ZTOREX® 28 ÉVE
Német Szerszám Képviselet

SDS-plus kalapácsfúró készletek

Használható: gránithoz, betonhoz, betonvashoz, klinkertéglához, kőhöz, falazathoz és márvány-hoz. Az összes SDS-plus, illetve 2-hornyos tokmánnyal szerelt fúrókalapáccsal használható, mint pl. a Hilti TE 10–TE22 típusok.

	Cikkszám
7 SDS-plus kalapácsfúró ipari kazettában Ø 5,0 - 6,0 - 8,0 x 110,0 mm és Ø 6,0 - 8,0 - 10,0 - 12,0 x 160,0 mm	205 246
7 SDS-plus kalapácsfúró ipari műanyag kazettában Ø 5,0 - 6,0 - 8,0 x 110,0 mm és Ø 6,0 - 8,0 - 10,0 - 12,0 x 160,0 mm	205 246 RO

