Z 18 0 06



Csökkenti költségeit: Hosszú étettartamú a kiváló minőségű rozsdásodásgátló krómozott fogófelület révén. **Kíméli egészségét:** Kevesebb erőt igényel és csökkenti a csukló terhelését. **Növeli hatékonyságát:** Két fogó egyben - 200 % teljesítmény gombnyomásra, bármikor elérhető. **Teljes körű védelmet kínál:** Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

ZOREX®
29 ÉVE
Német Szer Képviselet

Professional electric BiCut nagyteljesítményű oldalcsípő fogó Átkapcsolható
Rend. sz. 38191
További információk: Oldal 288

Termékbemutató videó:

A tökéletes kiegészítő:



slimVario® csavarhúzó készlet
Rend. sz. 41231
További információk: Oldal 164

VDE tanúsítvánnyal rendelkező szerszámok

A feszültség alatt álló részeken vagy azok közelében végzett munkálatokhoz elengedhetetlen a szigetelt szerszámok használata.

A Wiha VDE által bevizsgált szerszámait a legszigorúbb biztonságellenőrző eljárásoknak vetjük alá.

Minden egyedi jelölésű szerszám 10.000 V AC feszültséggel végzett bevizsgáláson esett át, és használatuk 1.000 V AC és 1.000/1.500 V DC feszültségekhez engedélyezett.

A VDE vizsgáló és minősítő intézet által tanúsítva és az IEC 60900:2012 nemzetközi szabvány szerint darabonként bevizsgálva.

Feszültség alatt álló részeken vagy azok közelében végzett munka során használja a mindenkori munkához szükséges
- szigetelt egyéni védőeszközöket
- szigetelt védőkészülékeket
- szigetelt szerszámokat.

Villamos berendezések és eszközök feszültség alatt álló aktív részein a munka elkezdése előtt feszültségmentes állapotot kell létrehozni, és a munka idejére biztosítani.
Ez az alábbi öt biztonsági szabály betartásával történik:
- kiszakaszolás
- biztosítás visszakapcsolás ellen
- a feszültségmentes állapot megállapítása
- földelés és rövidre zárás
- a szomszédos, feszültség alatt álló részek letakarása vagy elkerítése.